

BALISLUBE

	<p>BALIS MAQUILUBE N</p>	<p>Lubrificante de baixa viscosidade, aditivado de modo a conferir óptimas capacidades lubrificantes em diversos mecanismos onde a redução do atrito seja uma necessidade.</p> <p>Exemplo: máquinas de costura, armas de caça, carretos de pesca etc.</p>	<p>Caixa 4 x 5 Litros</p>
	<p>SIPTECH 15</p>	<p>Lubrificante de baixa viscosidade, incolor. Oferece boas capacidades de lubrificação e normalmente recomendado onde a utilização de óleo de cor neutra é fundamental.</p>	<p>Caixa 4 x 5 Litros</p>
	<p>BALIS BARRALUB 68</p>	<p>Lubrificante de viscosidade média, aditivado de modo a permitir uma grande capacidade de adesão às superfícies metálicas. É especialmente recomendado para a lubrificação geral das máquinas ferramentas.</p>	<p>Caixa 4 x 5 Litros</p>
	<p>PETROLIT EP 2</p>	<p>Massa lubrificante, multifuncional adequada a uma grande variedade de situações onde a lubrificação a massa é necessária.</p> <p>Massa à base de sabão de lítio com aditivos de extrema pressão.</p>	<p>Caixa 12 x 250 grs</p>
	<p>KUPFERPASTE</p>	<p>Pasta lubrificante especialmente recomendada na montagem de mecanismos que podem ser sujeitos a elevadas temperaturas, ou em mecanismos sujeitos a elevados níveis de atrito e onde temperaturas muito elevadas são normais.</p> <p>Exemplo: Sistemas de travagem auto, resistências eléctricas, martelos Pneumáticos.</p>	<p>Caixa 28 x 250 grs</p>
	<p>BALIS GORLIN LPL 8</p>	<p>Produto de limpeza de superfícies metálicas com características de protecção anti – corrosiva e propriedades lubrificantes.</p>	<p>Caixa 4 x 5 Litros</p>
<p>BALISLUBE- Comércio de Equipamentos Industriais,Unip.Lda-Rua Torregim, n°.4-4436-906 Baguim do Monte Telef. 932286887 - Fax: 224880545 - Email: balislube@hotmail.com</p>			

	BALIS MAFCOOL 412 R	Fluído de corte solúvel, especialmente recomendado para operações de rectificação. Óptima capacidade de protecção anticorrosiva e boa resistência à formação de espuma. Concentração recomendada é de 3% a 5%	Caixa 4 x 5 Litros
	BALIS MAFCOOL 51	Fluído de corte solúvel com elevada capacidade lubrificante. Elevada estabilidade e permite boa qualidade de acabamento das peças maquinadas. Concentração recomendada é de 4% a 8%.	Caixa 4 x 5 Litros
	BALIS ARLUB	Óleo lubrificante de baixa viscosidade, especialmente concebido para utilização nos copos lubrificadores das linhas de ar comprimido.	Caixa 4 x 5 Litros
	BALIS MAFCUT MS 4	Óleo de corte não solúvel, de baixa viscosidade, que permite uma boa capacidade refrigerante e lubrificante permitindo maior duração dos discos de corte e óptimas qualidades de acabamento das superfícies cortadas. Especialmente recomendado para corte de alumínio por disco de corte.	Caixa 4 x 5 Litros
	BALIS MAFCUT 251	Óleo de corte não solúvel, para operações de torneamento, Fresagem, furação , roscagem etc.	Caixa 4 x 5 Litros
	BALIS MAFCOOL 12 H	Fluído de corte solúvel recomendado para torneamento, fresagem, furação de metais ferrosos e não ferrosos. Forma uma emulsão do tipo leitoso. Concentração recomendada é de 4% a 6%.	Caixa 4 x 5 Litros
	BALIS MAFCUT RF 75	Fluído de corte com elevado nível de aditivos de forma a conferir as melhores performances nas operações de roscagem mesmo em metais de difícil maquinação.	Caixa 6 x 500 ml
	BALIS MAFCUT RF 8	Fluído de corte com elevado nível de aditivos de forma a conferir as melhores performances nas operações de roscagem mesmo em metais de difícil maquinação.	Caixa 6 x 500 ml
<p>BALISLUBE Comércio de Equipamentos Industriais, Unip.Lda-Rua Torregim, n.º.4-4436-906 Baguim do Monte Telef. 932286887 - Fax: 224880545 - Email: balislube@hotmail.com</p>			